



Максимально допустимая погонная длина L в метрах при прямой проводке труб дымовых газов → Страница 1065

Поз.	Обозначение	Описание	Артикул №	Цена ЕВРО	Группа скидок
	Основное строение GA-K состоит из:				
1	Концентрическое колено со смотровым отверстием	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ø 80/125 мм</li> <li>• Для концентрического отвода воздуха и дымовых газов по вентилируемому трубопроводу отвода дымовых газов в шахту</li> <li>• Из пластмассы РР/оцинкованной стали (белая)</li> <li>• С крышкой шахты, пластмасса, черная</li> <li>• Состоит из концентрического ревизионного колена, концентрической трубы (500 мм), закрывающей накладки, концентрической проводки по стене, колена 87° включая опору и накладную шину, распорки (6 штук), перекрытия шахты, входной трубы 500 мм</li> </ul>	87094022	148,80	01
2	Концентрическая труба, 500 мм				
3	Закрывающая накладка				
4	Концентрическая проводка по стене				
5	Колена 87° включая опору и накладную шину				
6	Распорки (6 штук)				
7	Перекрытие шахты				
8	Входная труба 500 мм				
<b>Принадлежности</b>					
-	Труба отвода дымовых газов	• 500 мм, Ø 80 мм	7719001525	6,32	01
		• 1000 мм, Ø 80 мм	7719001526	13,20	
		• 2000 мм, Ø 80 мм	7719001527	13,73	
-	Колена	• 45°, Ø 80 мм	87094544	4,02	
		• 87°, Ø 80 мм	87094541	4,11	
-	Труба со смотровым отверстием	• длина 250 мм, Ø 80 мм	87094538	25,35	
-	Распорки	• 4 штуки, Ø 80 мм	87094614	9,22	